

RECOMANACIONS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS EN L'EXECUCIÓ D'OBRES I TREBALLS FORESTALS



MAQUINÀRIA MANUAL

- Motoserra
- Motodesbrossadora
- Escorçadora

MAQUINÀRIA FORESTAL

- Desbrossadora de cadenes o martells
- Skidder
- Autocarregador
- Processadora
- Estelladora
- Retroaranya

MAQUINÀRIA OBRES PÚBLIQUES

- Motoanivelladora
- Bulldozer
- Compactadora
- Trituradora de sòl
- Retroexcavadora
- Dumper formigonera
- Trailla automotor
- Excavadora giratòria

UNES ALTRES

- Tractor forestal o agrícola



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica
i Transició Ecològica



**PREVENCIÓ
D'INCENDIS FORESTALS**

- No s'encendrà cap tipus de foc.
- No es fumarà mentre es manege la maquinària o es manipule material inflamable.
- Es mantindran els camins, pistes, faixes tallafocs o àrees tallafocs lliures d'obstacles i nets de residus o desaprofitaments.
- S'evitarà estacionar vehicles i maquinària sobre pastura seca o restoll.

MAQUINÀRIA MANUAL

Motoserres, motodesbrossadores, escorçadores o eines similars

Repostaje

- Es realitzarà amb el motor aturat i en terrenys desproveïts de vegetació en un radi d'almenys 2 metres.
- S'utilitzaren dipòsits homologats per al transport de combustible.
- Per a evitar vesses, s'utilitzarà un recipient antivessament.
- Es disposarà d'un extintor d'incendis en perfecte estat i preparat per al seu ús.

Arrencada

- Mai s'arrancarà en el lloc en el qual s'ha repostat.
- No arrancar la màquina si es detecten fuites de combustible o si hi ha risc d'espurnes (cable de bugia pelat, etc).

Treball

- No dipositar la maquinària calenta en llocs amb vegetació o prop de material inflamable.
- En l'ús de motodesbrossadores, mantenir una distància de seguretat de 15 m (persones i objectes) i evitar fregar el sòl.

Manteniment

- Qualsevol ajust es realitzarà amb la màquina freda.
- La comprovació de bugies es realitzarà lluny dels dipòsits de combustible.
- Verificar sempre el correcte greixatge de l'eina i mantenir els filtres nets. Seguir les instruccions del fabricant per al manteniment diari, setmanal i mensual de l'eina.
- Comprovar l'afilat de la cadena i la tensió d'aquesta en motoserres i l'estat del disc o fulla en motodesbrossadores, per a evitar el risc de trencament i la projecció de fragments.
- Si s'utilitza gasolina per a netejar el filtre de l'aire, és necessari esperar al fet que s'evapora abans d'arrancar l'equip.

MAQUINÀRIA FORESTAL I D'OBRES PÚBLIQUES

*Desbrossadora de cadenes o martells, skidder, autocarregador, processadora, estelladora, retroaranya o maquinària similar
Motoanivelladora, Bulldozer, compactadora, trituradora de sòl, retroexcavadora, excavadora giratòria, dumper formigonera, trailla automotor o maquinària similar
Tractor forestal o agrícola*

Riscos

Desbrossadores

Posseeixen elements tallants com a cadenes o martells. Si treballen en zones pedregoses o en terrenys silícis (rodenos, gres...) poden originar incendis en colpejar sobre les roques.

Motoanivelladores i Bulldozers

El risc resideix pel frec de la pala amb roques o pedres i que aquestes puguin produir espurnes, principalment en terrenys silícis.

Maquinària en general

El risc serà el derivat del seu trànsit i repostaje, pel terreny forestal. A més, el risc disminueix amb el correcte manteniment de la maquinària.

Repostaje

- Sempre es realitzarà amb el contacte desconectat i la ràdio apagada.
- El repostaje de la màquina es farà en una zona allunyada del lloc de treball i protegida de la llum solar directa.
- S'evitaran vesses, tant de combustible com d'oli.
- Durant aquesta operació, el filtre de la màniga s'introduirà completament dins del dipòsit.
- Tota la maquinària pesada haurà de portar un extintor d'incendis en perfecte estat i preparat per al seu ús.

Manteniment

- Qualsevol ajust es realitzarà amb el motor aturat.
- Abans de manipular determinades parts de la maquinària, verificar la seua temperatura.
- Comprovar l'estat dels útils de cort. Si existeixen deficiències, cal substituir-los per a evitar accidents.
- Les peces mòbils hauran d'estar suficientment lubricades per a evitar sobrecalfaments.
- S'evitarà deixar qualsevol tipus de combustible o draps greixosos sobre la màquina.
- Tota la maquinària utilitzada en l'entorn forestal, haurà d'anar proveïda de mataespurnes.
- El manteniment es realitzarà conforme a les recomanacions del fabricant i s'atendrà a les revisions de la ITV corresponents.

Més informació

Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que s'han d'observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants [2004/689]. (DOCV nom. 4678).



Codi QR: accedeix al Manual del Decret 7/2004.

**SI VEUS UN INCENDI
CRIDA AL 112**